




**RIVQUICK®** – Hydraulic/pneumatic blind riveting tool - Appareils de pose oléopneumatiques - Pneumatisch-hydraulische Blindnietwerkzeuge - Apparecchi di posa oleopneumatica - Aparatos de colocación oleoneumáticos

**RIVQUICK® P series**

	RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
 Kg	1 250 g	1 650 g	1800 g
Setting force - Traction - Setzkraft Trazione - Tracción	7 300 N	12 500 N	16 000 N
Tool stroke - Course - Gerätehub Corsa - Recorrido	17mm	21mm	25mm
 bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars

- 1/4 turn removable stem collector - Bol récupérateur de tiges démontable 1/4 de tour - Abnehmbarer Nietdorn-Auffangbehälter - Serbatoio recupera chiodi a sgancio rapido - Con recuperador de vástagos
- Vacuum stem collection - Aspiration des tiges - Mit Nietdorn-Absaugung- Aspirazione sottovuoto chiodi - Con aspiración de vástagos


**RIVQUICK® P1000**

	Ø										
	2.4	3.0	3.2	4.0	4.8	4.8V	5.0	6.0	6.4	6.4V	
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu											
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado											
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox											



- 🇬🇧 \*Conversion kit 226 030 00086 is necessary for nose piece Ø 2.4 and nose piece Ø 3.2 (for stem diameter < 2.0mm)
- 🇫🇷 \*Le kit de conversion 226 030 00086 est nécessaire pour l'utilisation d'embouchures Ø 2,4 et Ø 3,2 (pour les diamètres de tige < 2,0mm)
- 🇩🇪 \*Umrüstsatz 226 030 00086 ist für die Verwendung von Mundstücken Ø 2,4 und Ø 3,2 notwendig (Nietdordurchmesser < 2,0 mm)
- 🇮🇹 \*Kit di conversione 226 030 00086 necessario per nasello Ø 2,4 e nasello Ø 3,2 (per diametro dello stelo < 2,0mm)
- 🇪🇸 \*El kit de conversión 226 030 00086 es necesario para la utilización de las boquillas de Ø 2,4 y de Ø 3,2 (Para vástago de diametro < 2,0mm)

**RIVQUICK® P2000**

	Ø										
	2.4	3.0	3.2	4.0	4.8	4.8V	5.0	6.0	6.4	6.4V	
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu											
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado											
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox											



- 🇬🇧 Recommended for RIVQUICK® Varibulb and RIVQUICK® Varibolt Ø 4.8 mm.  
To set RIVQUICK® Varibolt, a specific nosepiece is recommended (see tools part of the catalogue).
- 🇫🇷 Recommandé pour les gammes RIVQUICK® Varibulb et RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm.  
Pour la pose de rivets RIVQUICK® Varibolt, veuillez utiliser un nez spécifique à verrouillage (voir section pièces détachées - outillage).
- 🇩🇪 Empfohlen für RIVQUICK® Varibulb und RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm.  
Zum Einbau von RIVQUICK® Varibolt Sondermundstück verwenden (siehe Ersatzteilübersicht).
- 🇮🇹 Consigliato per RIVQUICK® Varibulb e RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm.  
Per la posa dei rivetti RIVQUICK® Varibolt, utilizzate un nasello speciale (vedere parte pezzi di ricambio/utensil).
- 🇪🇸 Recomendada para las gamas RIVQUICK® Varibulb y RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm.  
Para la colocación de los remaches RIVQUICK® Varibolt, utilizar las boquillas especiales (ver la información sobre útiles y recambios contenida en este catálogo).

**RIVQUICK®** – Hydraulic/pneumatic blind riveting tool - Appareils de pose oléopneumatiques -  
Pneumatisch-hydraulische Blindnietwerkzeuge - Apparecchi di posa oleopneumatica -  
Aparatos de colocación oleoneumáticos

**RIVQUICK® P3000**

	Ø										
	2.4	3.0	3.2	4.0	4.8	4.8V	5.0	6.0	6.4	6.4V	
Alu - Alu - Alu - Allu - Alu											
Zinc plated - Acier zingué - Stahl verzinkt Acciaio zincato - Acero cincado											
Stainless steel - Inox - Edelstahl - Inox - Inox											



- ✚ Recommended for RIVQUICK® Varibolt and RIVQUICK® Varilock ø 6.4 mm.  
To set RIVQUICK® Varibolt, a specific nosepiece is recommended (see tools part of the catalogue).
- 🇫🇷 Recommandé pour les gammes RIVQUICK® Varibolt et RIVQUICK® Varilock ø 6,4 mm.  
Pour la pose de rivets RIVQUICK® Varibolt, veuillez utiliser un nez spécifique à verrouillage (voir section pièces détachées - outillage).
- 🇩🇪 Empfohlen für RIVQUICK® Varibolt und RIVQUICK® Varilock ø 6,4 mm.  
Zum Einbau von RIVQUICK® Varibolt Sondermundstück verwenden (siehe Ersatzteilübersicht).
- 🇮🇹 Consigliato per RIVQUICK® Varibolt e RIVQUICK® Varilock ø 6,4 mm.  
Per la posa dei rivetti RIVQUICK® Varibolt, utilizzate un nasello speciale (vedere parte pezzi di ricambio/utensil).
- 🇪🇸 Recomendada para las gamas RIVQUICK® Varibolt y RIVQUICK® Varilock ø 6,4 mm.
- 🇪🇸 Para la colocación de los remaches RIVQUICK® Varibolt, utilizar las boquillas especiales (ver la información sobre útiles y recambios contenida en este catálogo).